

Isolatsioon



Sauna-Satu™

Soojustusplaat saunade isoleerimiseks

Paigaldusjuhised



Fibre-free
Core


Kingspan®

Paigaldusjuhised



- Sauna-Satu™ paigaldamine on lihtne ja kiire. Vajalikud on ainult vaibanuga, kinnitid, vuugivaht ja alumiiniumteip vuukide teipimiseks.



- Enne paigaldamist lõigake isolatsiooniplaadi sulundipunn vaibanoaga maha. Paigaldamist alustage vuugivahu pressimisest põrandapiirile tuleva isolatsiooniplaadi alla, samuti plaadi ja seina vahelisse vuuki. Remonditöödel võib isolatsiooniplaadi kinnitamist alustada ka vana sokli pealt.



- Paigaldage esimene isolatsiooniplaat alates otse põrandast, ärälõigatud sulund allapoole, surudes vuugid vastu vuugivahu. Plaadi kuupäev ja kooditeksid tuleb paigaldamisel jätta saunaruumi poole.



- Kinnitage isolatsiooniplaat seinal mehaaniliselt paari naeltüübli või puitkarkass seinal kruvide abil. Mehaaniline kinnitus ja vuugivaht tagavad isolatsiooni tiheda kinnituse seinal.

Paigaldusjuhised



- Mõõtke välja vajalik suurus ja lõigake isolatsiooniplaat vaibanoaga mõõtu. Enne järgmise plaadi paigaldamist kandke plaadi sulundile vuugivahtu. Vuugivahu koguseks vuugis ja nurkades piisab plaadi nuuti täitvast kogusest.



- Kui sulund on vuugivahuga kaetud, paigaldage järgmine plaat. Täissulund lihtsustab paigaldamist, kuna paigaldatavad plaadid toetuvad sulundivuugiga alumistele plaatidele. Kui vuugivaht on kuivanud, lõigake liigne vaht maha. Töötlemisvahendiks piisab õhukese teraga vaibanoast.



- Katke kõik liitekohad alumiiniumteibiga. Samuti katke teibiga kõik läbiviikude ja lavade vuugid ning kinnitite alused.



- Kui lava peab toetuma seintele, lõigake lavatoendite kohal isolatsioonist ära toendist natuke suurem tükk. Kinnitage toend kindlalt otse seinakarkassi külge. Tihendage vuuk vuugivahu ja teibi abil.

Paigaldusjuhised



- Seinavoodri jaoks kinnitatakse seinale roovitis. Kinnitage roovitis naeltüüblite või kruvidega läbi Sauna-Satu™ selle all oleva karkassi külge. Roovitiseks kasutage vähemalt 20 mm paksust latti, et voodri ja isolatsiooni vahele jääks piisav õhupilu.



- Sauna seinavoodri allserva tulevad plaadid kinnitatakse otse Sauna-Satu™ pinnale. Enne töö alustamist mõõtke välja plaatide ülemise serva kõrgus.



- Sokliplaatide kohalt eemaldage isolatsiooniplaadilt alumiiniumlaminaat. Alumiiniumlaminaat eraldub kergemalt plaadi kooditeksidega poolelt.



- Vajadusel kandke isolatsiooniplaadi pinnale nakkedispersioon (krunt), järgides veetõkke tootja juhiseid. Paigaldage Sauna-Satu™ peale veetõke. Paigaldage sokliplaadid tavalisel viisil isolatsiooniplaadi pinnale.

Paigaldusjuhised



- Pärast isolatsiooniplaatide paigaldamist tihendage kõik elektrijuhtmete ning ventilatsioonitorude ja kanalite läbiviigud vuugivahu ja teibi abil: lõigake liigne vaht maha ja teipige kõik liitekohad alumiiniumteibiga. Samuti teipige kinnituste alused.



- Sauna-Satu™ plaatidega tasub isoleerida nii sauna seinad kui ka laepinnad. Isolatsiooni võib paigaldada ka kerise taha ja kerise kohale lakke, pidades kinni kerise tootja määratud turvakaugustest.

Kontaktandmed

Kontor

Kingspan Insulation OÜ
Järvevana tee 7b, 10138 Tallinn
Harju Maakond, Eesti

E: info@kingspansoojustus.ee
www.kingspaninsulation.ee

Teenus

Müük: +372 533 145 68
+372 52 263 32

Tehniline tugi: +372 52 966 32

Kingspan Insulation OÜ toodete füüsilised ja keemilised omadused on väljendatud keskmiste suuruste kaudu, mis on mõõdetud üldkasutatavate meetoditega eeldades toodetel tavalisi kõrvalekaldeid. Kingspan Insulation OÜ jätab endale õiguse muuta ette teatamata toodete spetsifikatsiooni. Selles väljaandes olev teave, tehnilised üksikasjad, kinnitusjuhised jne on väljastatud heas usus ja on kooskõlas Kingspan Insulation OÜ kavandatud eesmärkidega. Dokumendi joonised on mõeldud üldmulje loomiseks toote välimuse kohta ja näitavad ühte paljudest võimalikest toote rakendustest. Kingspan Insulation OÜ ei garanteeri näidatud rakenduste vastavust kehtivatele (kohalikele) eeskirjadele. Tuleb kontrollida antud kasutussoovituste sobivust ja vastavust tegelikele vajadustele, spetsifikatsioonidele ja kõigile kohalduvatele õigusaktidele. Muude kasutusvaldkondade ja -tingimuste korral soovitab Kingspan Insulation OÜ pöörduda Technical Advisory Service'i poole, kust saab nõuandeid nende Kingspan Insulation toodete kasutusviisi kohta, mida siin ei ole üksikasjalikult kirjeldatud. Kui pöördate Kingspan Insulationi müügiosakonna poole, veenduge, et teie käsutuses olev väljaanne sisaldab uusimaid andmeid.